

Pos	Menge	Einheit	Leistung	Einheitspreis	Gesamtpreis
1	m	<p>Liefern und Verlegen (auf oberflächenfertige Höhe des Industriebodens nivellieren) eines anprallfreien Bemessungslasten-Fugenprofils mit aufrecht stehendem wellenförmigen Kantenschutz inkl. aller anfallenden Form- und Verbindungsstücken aus Stahl als verlorene Schalung und tragfähiges Fugensystem inkl. Leistungsnachweis und statischem Nachweis im eingebauten Zustand für alle gängigen Belastungen und Kombinationen des Industriebodens (auch außerhalb der DIN EN 1991-1-1), optimale Fugengleit- und Tragfähigkeit bis ca. 15 mm Fugenöffnung, höhenverstellbar beim Einbau mittels Fugenprofilverlegegerät, Herstellung einer Bodenplatte fugenlos in der Wirkung, mit justierbarem Consolen-Profiler, Verankerung durch räumlich geschwungenes Betonstahlgeflecht zur Ausbildung einer dauerhaften, anprallfreien und vollständig statisch nachgewiesenen Arbeits- bzw. Tagesfeldfuge</p> <ul style="list-style-type: none"> - geeignet zum intensiven Überfahren mit Flurförderfahrzeugen, PKW und LKW mit Bereifungen üblicher Art bei gleichzeitigem permanenten Kontakt der Bereifung mit dem Beton - die Sichtfläche des anprallfreies Bemessungslasten-Fugenprofils erzeugt eine gewellte Betonoberfläche mit gleichzeitigem durchgehenden Kantenschutz zur Eliminierung des Anpralls bei gleitender Querkraftübertragung im Verhältnis bis 50:50 % - vibrationsfreie Überfahrt gemäß Richtlinie 2002/44 EG und Lärm-Vibration-Arb.-Schutz-Verordnung von 2007 für Gabelstaplerverkehr mit EU-Herstellererklärung - zertifizierte „Vibrationsfreiheit“ mittels Konformitätszertifikat <p><u>Fabrikat:</u> z.B. SIMA Cosinus oder gleichwertig Profiltyp für eine Bodenplattendicke von cm</p> <p>Typenbezeichnung:</p> <p>Hersteller/Lieferant:</p> <p>Nr. Zertifikat Vibrationsfreiheit:</p> <p>Aussteller Zertifikat:</p> <p>Nr. und Aufsteller der Statik:</p>
2	m	Zulage für galvanische Verzinkung
3	m	Zulage für Ausführung in Edelstahl
4	St	<p>Zulage für Form- und Verbindungsteile Kreuzungselement: Typ</p>
5	St	Zulage für galvanische Verzinkung
6	St	Zulage für Ausführung in Edelstahl